

Котли опалення

Назва котла	БІОРЕЛ MINI SET 11/V9	БІОРЕЛ MINI SET 15/V9	БІОРЕЛ MINI SET 21/V9	БІОРЕЛ MINI SET 30/V9	БІОРЕЛ MINI SET 40/V9	БІОРЕЛ V9 60 кВт	БІОРЕЛ V9 80 кВт	Kalvis 2-25 з бункером	Kalvis 2-40 з бункером	Kalvis 2-70 з бункером
Потужність кВт мін-макс	3-12	4,7-15	6-21	8,9-30	11,8-40	15-65	20-85	25-30	40-50	70-99
Середнє ККД, %	93.6	93.7	92.9	93.5	93.6	90.6	90.1	90		
Опалювальна площа, м² *	50-200	50-250	50-300	80-400	100-500	180-1400	200-2000	130-350	200-800	300-1900
Максимальний робочий тиск, атм	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Об'єм води, л	32		54			95	130	84	116	198
Об'єм завантажувальної камери/бункера, дм³ (л)	бункер 100-500							120/350	200/350	400/500
Вид твердого палива	пеллети 6-8 мм							Дрова/пеллети 6-8мм		
*Час горіння (год) дрова/вугілля	від 3-х днів залежить від об'єму бункера							~12 годин/від 3-х днів		
під'єднання опалення	1 1/4"							2"	2"	2"
Під'єднання димоходу, мм	130		150			150	178	180	180	250
Висота котла, мм	1088		1257			1312		1500	1480	1540
Ширина, мм	352		482			641	743	590	815	890
Глибина, мм (з пальником)	762(1043)		862(1170)			936	1036	1220	1190	1650
Вага, кг	160		240			385	480	435	550	980
Робоча тяга, (ПА)	5.5	7.5	8	11	11	15	15	20	35	35
Довжина димоходу (м):	Данні приведені по димовій трубі орієнтовні									
Ø130мм	8		-			-	-	-	-	-
Ø150мм	6		8		9	9	-	-	-	-
Ø180мм	-	-	6			6	8	10	12	-
Ø200мм	-	-	6			5	5	8	10	-
Ø250мм	-	-	-			5	5	6	6	8
Вартість Євро з ПДВ	4 100	4 100	4 800	5 950	6 400	10 800	11 200	5 200	6 100	10 680
Акційна ціна(діє до продажу складських запасів)	3 485			5 058	5 440		9 520	4 420	5 185	9 078

* - В залежності від теплотехнічних параметрів приміщення та якості палива



BIOPEL MINI PLUS



BIOPEL MINI



BIOPEL MINI TOWER

Параметри бункера (см)	Об'єм пелет (кг)	Вага бункера (кг)	А Висота (мм)	В Ширина (мм)	С Глибина (мм)
60x60	110	25	1300	600	600
80x80	220	29	1300	815	815
100x100	300	35	1300	1000	1000
розширений бункер	350	38	1300	815	1420
компактний 225	225	45	1283	593	960

компактный 150	150	39	1283	433	890
TOWER 40	40	16	1386	352	720
TOWER 60	60	19	1556	482	820